

国土交通大臣認定による倍率

「告示で定められた壁倍率」より高い倍率を得るため、個別に国土交通大臣の認定を受けたものです。

工法	厚さ (mm)	等級	倍率	仕様	主な施工場所	モジュール		釘打ちの方法		認定番号
						910	1000	種類 ^{※2}	間隔	
軸組	12	2級 以上	4.0	大壁	外壁	○	○	CN65	外周100mm以下／中通り200mm以下	FRM-0335
			3.8			○	○	CN50	外周75mm以下／中通り200mm以下	FRM-0416
			3.1			○	○	CN50	外周100mm以下／中通り200mm以下	FRM-0415
			3.6	大壁床勝ち	外壁・間仕切り板	○	○	CN65	外周100mm以下／中通り200mm以下	FRM-0334
			3.6			○	○	CN50	外周75mm以下／中通り200mm以下	FRM-0414
			3.2			○	○	CN50	外周100mm以下／中通り200mm以下	FRM-0336
			3.4	受材真壁	外壁	○	×	CN50	外周100mm以下／中通り200mm以下	FRM-0337
			4.0	受材真壁床勝ち	外壁・間仕切り板	○	×	CN65	外周100mm以下／中通り200mm以下	FRM-0339
			3.5			○	×	CN50	外周100mm以下／中通り200mm以下	FRM-0338
			3.6			×	○	CN65	外周100mm以下／中通り200mm以下	FRM-0483
	24 ^{※1}	2級 以上	5.0	大壁	外壁	○	○	CN75	外周100mm以下	FRM-0297
				大壁床勝ち	外壁・間仕切り板	○	○	CN75	外周100mm以下	FRM-0296
				受材真壁	外壁	○	○	CN75	外周100mm以下	FRM-0298
受材真壁床勝ち				外壁・間仕切り板	○	○	CN75	外周100mm以下		
枠組	12	2級 以上	5.0	枠組壁	外壁・間仕切り板	○	○	CN65	外周50mm以下／中通り200mm以下	TBFC-0114
			4.8			○	○	CN50	外周50mm以下／中通り200mm以下	TBFC-0112
			4.5			○	○	CN65	外周75mm以下／中通り200mm以下	TBFC-0111
			3.6			○	○	CN65	外周100mm以下／中通り200mm以下	TBFC-0113
	9以上 10未満	2級	1.5	枠組壁・横張り	外壁・間仕切り板	○	○	CN50	外周100mm以下／中通り200mm以下	TBFC-9034

※1 商品名：ネダノン スタッドレス5+

※2 CNZ釘も使用

〈認定書請求先〉

- ・軸組 12mm 枠組 12mm：日合連（ホームページから認定書のコピーの申請用紙が入手可能です）
- ・軸組 24mm（ネダノン スタッドレス5+）：東京・東北工組（ホームページから認定書のコピーの申請用紙が入手可能です）
- ・軸組 9mm以上 10mm未満：（一社）日本ツーバイフォー建築協会（ただし、認定書の発行には会員登録が必要となります）